

主要諸元

この主要諸元は、改良のため予告なく変更することがあります。

型式名称		RX-306E	RX-406E	
機械質量	kg	2990 [3120]	3600 [3730]	
機体質量	kg	2290 [2420]	2820 [2950]	
バケット	容量	m ³	0.073	0.099
	幅	mm	480 (サイドカッタなし : 430)	600 (サイドカッタなし : 550)
エンジン	区分	水冷3気筒立形ディーゼル		
	型式	D1703-M-E3-BH-9 (エアコン仕様 : D1703-M-E3-BH-10) (D1703-K3A)		
	総排気量	L	1.647	
	出力*1	kW(PS)	18.9 (25.7)	
性能	回転速度	rpm	8.8	
	走行速度 (低速/高速)	km/h	2.7/4.6	2.9/4.4
	接地圧	kPa(kg/cm ²)	27.6 (0.28) [28.7 (0.29)]	33.0 (0.34) [34.2 (0.35)]
	登坂能力	%(度)	58 (30)	
ブレード (幅×高さ)	mm	1550×335	1700×335	
ブームオフセット量	mm	右 485、左 810	右 505、左 830	
フューエルタンク容量	L	41		

[] 内はキャブ仕様

*1 JIS B8003 準拠グロス値です