

主要諸元

この主要諸元は、改良のため予告なく変更することがあります。

型式名称		RX306S2	RX406S2	
機械質量	kg	3000 [3130]	3610 [3740]	
機体質量	kg	2290 [2440]	2830 [2980]	
バケット	容量	m ³	0.073	0.099
	幅	mm	480 (サイドカッタなし：430)	600 (サイドカッタなし：550)
エンジン	区分	水冷 3気筒立形ディーゼル		
	型式	D1703-M-E3-BH-9 (エアコン仕様：D1703-M-E3-BH-10) (D1703-K3A)		
	総排気量	L	1.647	
	出力*1	kW (HP)	18.9 (25.3)	
性能	回転速度	rpm	8.8	
	走行速度 (低速/高速)	km/h	2.7/4.6	2.9/4.4
	接地圧	kPa (kg/cm ²)	27.7 (0.28) [28.9 (0.29)]	33.2 (0.34) [34.4 (0.35)]
	登坂能力	% (度)	58 (30)	
ブレード (幅 × 高さ)	mm	1550 × 335	1700 × 335	
ブームオフセット量	mm	右 485、左 810	右 505、左 830	
フューエルタンク容量	L	41		

[] 内はキャブ仕様

*1 JIS B8003 準拠グロス値です

補足：

- 主要諸元は、特定の条件下での機械の性能を示しています。実際に機械を使用するときは、取扱説明書の注意事項を守って、安全に作業してください。(詳細は安全に作業するために (7 ページ) を参照)