

# 寸法図



1YGTU00108A01

点線はキャブ仕様

|                | (A) | (B) | (C)  | (D)  | (E)  | (F)  | (G)  | (H) | (I)  |
|----------------|-----|-----|------|------|------|------|------|-----|------|
| RX306S2 標準アーム  | 485 | 810 | 1550 | 5180 | 3740 | 2960 | 2380 | 775 | 4530 |
| RX306S2 ロングアーム |     |     |      | 5560 | 4120 | 3250 | 2980 |     | 4890 |
| RX406S2 標準アーム  | 505 | 830 | 1700 | 5480 | 4040 | 3300 | 2730 | 850 | 4850 |
| RX406S2 ロングアーム |     |     |      | 6010 | 4580 | 3700 | 3400 |     | 5340 |

|                | (J) | (K) | (L)    | (M)  | (N)  | (O)  | (P)  | (Q)  | (R)    |
|----------------|-----|-----|--------|------|------|------|------|------|--------|
| RX306S2 標準アーム  | 360 | 340 | 2480   | 1550 | 4420 | 1030 | 4080 | 1540 | 775    |
| RX306S2 ロングアーム |     |     | [2450] |      | 4790 |      | 4210 |      | [1000] |
| RX406S2 標準アーム  | 360 | 340 | 2480   | 1700 | 4740 | 1030 | 4290 | 1540 | 775    |
| RX406S2 ロングアーム |     |     | [2450] |      | 5250 |      | 4370 |      | [1000] |

単位：mm

□ 内はキャブ仕様