

主要諸元

この主要諸元は、改良のため予告なく変更することがあります。

型式名称		RX506S
機械質量	kg	5400 [5535]
機体質量	kg	4250 [4385]
バケット	容量 (新 JIS 山積)	m ³ 0.21 (新 JIS 表示)
	幅	mm 680 (サイドカッタなし : 630)
エンジン	区分	D1803-CR-T-YDM
	型式	D1803-CR-TE4-BH3 (エアコン仕様 : D1803-CR-TE4-BH4)
	総排気量	L 1.826
	出力 ^{*1}	kW (HP) 30.1 (40.3)
性能	回転速度	rpm 9.2
	走行速度 (低速/高速)	km/h 2.6/4.4
	接地圧	kPa (kg/cm ²) 31.3 (0.32) [32.0 (0.33)]
	登坂能力	% (度) 58 (30)
ブレード (幅×高さ)	標準	mm 2000 × 410
	交換式カッティングエッジ	mm 2000 × 427
ブームオフセット量	mm	右 760、左 920
燃料タンク容量	L	61

[] 内はキャブ仕様

*1 JIS B8003 準拠グロス値です

補足：

- 主要諸元は、特定の条件下での機械の性能を示しています。実際に機械を使用するときは、取扱説明書の注意事項を守って、安全に作業してください。(詳細は安全に作業するために (7 ページ) を参照)