

主要諸元

型式名称		U-40-6E	U-55-6E
機械質量	kg	4430 《4465》 [4575]	《5350》 [5440]
機体質量	kg	3500 《3540》 [3680]	《4195》 [4335]
バケット	容量 (新 JIS 山積)	m ³	0.14
	幅	mm	600 (サイドカッタなし : 550)
エンジン	区分		D1803-CR-T-YDM
	型式	キャノピ、キャブ仕様	D1803-CR-TE4-BH3
		キャブ (エアコン付) 仕様	D1803-CR-TE4-BH4
	総排気量	L	1.826
出力*1	kW (PS)	30.1 (40.9)	
性能	回転速度	rpm	9.3
	走行速度 (低速/高速)	km/h	2.9/4.9
	接地圧	kPa (kgf/cm ²)	28.9 (0.30) 《29.2 (0.30)》 [30.1 (0.31)]
	登坂能力	% (°)	58 (30)
ブレード (幅 × 高さ)	標準	mm	1960 × 410
	交換用カッティングエッジ	mm	1960 × 427
スイング角度 (左/右)	°	70/55	
燃料タンク容量	L	60	64

*1 エンジン出力は、JIS B8003 準拠グロス値です。

[] 内は ROPS キャブ仕様、《 》内は 4 ポスト ROPS キャノピ仕様